

온도조절계 및 지시계 ▶ 전광판형 방수 온도계

리모콘 설정방식 방수용 온도 시간 지시계



방수 처리가 되어있는 대형 지시계는 고급 사우나, 찜질방, 수영장, 양식장, 식품 생산 라인등에 설치되어 사용되고 있습니다. 특히 온도와 현재 시간이 교차 지시되는 SD700WR-R 제품은 고급스러운 외형과 편리한 기능으로 각광받고 있습니다. (온도와 시간교차는 주문사양 입니다.)

일반사양

입 력	측온저항체: Pt100.JPt100. 전압/전류: 1~5Vdc. 0~5Vdc. 4~20mAdc.
크 기	벽걸이형: 270 X 160 X 50 (mm) 바닥형: 270 X 220 X 100 (mm)
설정방식	무선 리모콘에 의한 변수 설정
정 밀 도	측온저항체.전압 전류: $\pm 0.2\%$ of F.S
경보출력	없음
전원전압	아답터에 의한 DC 13V 300mA
동작환경	주위온도 : -5~55°C, 주위습도 : 35~95%RH

기 타

- 현재 온도 및 시간 교차 지시 (교차 시간 조정 가능)
- 무선 리모콘에 의한 각종 기능 설정 (온도보정, 시계보정, 기능설정 등)
- 센서 단선시 미리 설정된 온도 지시
- 디지털 방식에 의한 정밀 온도측정(정확도 ±0.2%)
- Pt100Ω 센서 사용
- 광범위한 온도 측정 범위 (-10~200°C, 100°C이하 소수점 지시)
- 지시값 떨림 방지 기능
- 실용신안등록

사용상의
주의사항

1. 제품과 함께 제공되는 방수형 센서는 본체와 함께 엄격한 품질 관리 절차를 거쳐 완벽한 방수 처리가 되어 제공되는 것입니다. 시중에서 별도로 구입하는 방수 센서는 제품 수명을 단축 시키는 원인이 될 수 있습니다.
2. 전원 공급 장치(Adapter)는 고압 전류가 직접 흐르고 있습니다. 전원 공급장치는 방수 처리가 되어있지 않으므로 습기가 닿지 않는 기계실 등에 별도로 설치하여야 합니다.
3. 본체의 전원 라인에는 반드시 누전 차단기를 설치하여 혹시 일어날 수 있는 누전 사고로부터 보호될 수 있도록 설치해야 합니다.
4. 본체 고장시 임의로 본체를 열거나 당사 이외의 업체에서 수리를 하는 경우 방수 처리 및 보증 수리를 받을 수 없습니다.

부속품
(선택사양)



바닥, 천장 고정용 목대



방수형 Pt100Ω 센서



벽걸이용 고리



전원아답터

판매처 :본사 및 영업부 - 준경계전

TEL : (02) 2278-4928,9 FAX : (02) 2265- 2161

